









Условные обозначения

Обозначение	Наименование	Тип, марка
	<p>Поворотная голова ROBE ROBIN 600 LED/Wash+ характеризуется суперкомпактностью, работает на 37х15W светодиодных RGBW-мультитипах, генерирует богатую палитру, обладающую полным спектром цветов, начиная от ярких и заканчивая нежными, пастельными тонами. Поворотная заливная голова, источник света светодиоды мультитип 37 x 15W RGBW, зум 8° – 63°, световой выход 5620 lm, 8000 lx @ 5 m, эффекты: управление тремя кругами светодиодов, радуга, запрограммированные откалиброванные оттенки белого, зумируя лампы накаливания.</p>	ROBE ROBIN 600 LED WASH
	<p>Источник света: Газоразрядная лампа OSRAM SIRIUS HRI 440W</p> <p>Освещенность: 110 000 люкс/10 м при минимальном угле раскрытия луча. Визуальная яркость сравнима со SPOT приборами на лампах 1200/1500 Вт.</p> <p>Оптические параметры: Быстрый линейный зум с углом расхождения луча от 2 до 50° с 16 bit фокусировкой изображения при любом угле раскрытия и расстоянии.</p> <p>Управление: протокол DMX-512. 21/25 каналов управления. 2,8-дюймовый сенсорный дисплей с возможностью поворота на 180°.</p> <p>Защита от окружающей среды: IP20</p> <p>Напряжение питания: 110-240 В, 50/60 Гц (электронный БП)</p> <p>Габаритные размеры 440x310x680 мм</p> <p>Вес прибора: 20 кг</p> <p>Размеры турового кейса: 930x520x910 мм</p> <p>Вес комплекта - 2 прибора в туровом кейсе 92 кг</p>	STAGE4 GOLDEN EAGLE BSW-20R
	<p>Театральный проектор. Лампа 1200 Вт цоколь GX9.5. Линза Френеля 150mm. Сферический рефлектор. Защитная решетка с рамкой для светофильтра</p> <p>Фокусная регулировка от 13° до 53°</p> <p>Вес 5.5 кг.</p>	DTS Scena S 1200
	<p>ветодиодный проектор с очень ярким лучом для дискотек и клубов. В качестве источника света использует 18 RGBW светодиодов мощностью 5 ватт каждый. Технология QUAD-colour обеспечивает первоклассное смешивание цветов и четкое световое пятно без мерцания. ROBE LedForce Par18 RGBW отличается очень низкой теплоотдачей. Предусмотрены 3 режима DMX управления (24/16 каналов) и 4 автоматических программы. Вес 4 кг.</p>	LEDForce 18™ RGBW Par
	<p>Проектор профильный. Угол раскрытия луча 30°. Мощность до 750 Вт. Сверхрефлективная энергосберегающая лампа HPL. Многогранный дирижёрный отражатель, рассеивающий до 90% инфракрасного излучения. Сменный линзовый тубус. Вращающийся барабан +/- 25°. Трёхплоскостные шторки из нержавеющей стали. Регулировка лампы без инструмента. Изолированная задняя рукоятка. Прочная конструкция из литого и штампованного алюминия. Цвет на выбор. Цоколь: G 9,5 с радиатором. Вес: 6,3 кг. Габариты: 580(520)x310x540 мм.</p>	ETC SOURCE FOUR 500
	<p>Светильники театральные, галогеновые, с симметричным расположением лампы накаливания. Поставляются с рамкой для стеклянного светофильтра и кашетирующими шторками. Имеют две дыры для напольной установки или крепления на софит. Назначение такое же, как и у классического СвТТ. Но при использовании этих приборов для освещения «задников» и кулис происходит более равномерная заливка вертикальных плоскостей.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Лампа КГ 220-1000-4(5) (CBTF-1)</li> <li>Размеры 190/265/120</li> <li>Вес 3 кг</li> </ul>	CBTF-1000
	<p>Мощный сканер с множеством функций. 11 различных дирижёрных + белый цвета. Эффект радуги, вращение в оба направления, может быть создано до 37 различных цветов. 2 гобо колеса, 11 фиксированных + открытый и 6 вращающихся в оба направления + открытый гобо. Моторизованный пошаговый ирис. Высоко скоростная вращающаяся 3-х фасетная призма. Строб эффект (1-10), корректирующий фильтр 3,200К и 6,000К. Frost- фильтр, UV-фильтр. Моторизованный фокус, механический диммер 0-100%.</p> <p>Управление включения/выключения лампы 16 или 8 битное разрешение. Управление скоростью вращения вентилятора. 14/16 каналов DMX. Лампа HMI (MSI)-575W/ДРИШ 575W</p>	ROBE Scan 575 XT
	<p>Всеплодородный светодиодный световой прибор, бесшумный, алюминиевый корпус, 18 полноцветных пикселей, глубина цвета 24 бита (16 млн. цветов), управление DMX-512, 5 режимов работы, угол освещения 207°, защита IP44/65, питание 220V, 0,7 А, мощность 150 Вт, габариты 1174,5 x 133 x 103,5 мм, вес 10,5 кг.</p>	LEDVIZOR RGB